

J 80 Ultra



A DESCRIPCIÓN COMERCIAL

La licuadora J 80 Ultra permite realizar zumos frescos de todo tipo de frutas y hortalizas en tan solo unos segundos y en grandes cantidades.

B DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Licuadora J 80 Ultra - Monofásica 230 V/50/1. Potencia: 700 vatios. Velocidad constante: 3000 rpm Seguridad magnética y freno de motor. Bloque motor y cuba de acero inoxidable. Equipada con una gran tolva automática patentada de 79 mm. La cesta de la licuadora, el disco rallador y el filtro son de acero inoxidable. Rendimiento: 120 litros/h o un vaso de zumo fresco en 7 segundos. Se entrega con un gran recipiente para residuos de 6,5 litros, un receptor de gotas y un pico vertedor especial antisalpicaduras.

NORMAS



EN 12100-1 y 2 - 2004, EN 60204- 1 - 2006, EN 1678 - 1998, EN 60529-2000 : IP 55, IP 34.

D

Rendimiento práctico

120 litros/h

Un zumo fresco en tan solo 7 segundos

E CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

BLOQUE DE MOTOR

- Motor industrial asíncrono para uso intensivo.
- Motor industrial muy potente y silencioso y posibilidad de preparar los zumos delante del consumidor.
- Potencia de 700 vatios.
- Bloque motor y cuba de acero inoxidable.
- Seguridad magnética y freno de motor.
- Velocidad constante de 3000 rpm.

FUNCIÓN LICUADORA

- Licuadora metálica con una tolva automática patentada de 79 mm, para una manzana entera, lo que permite introducir los productos de manera continua.
- La cesta de la licuadora, el disco rallador y el filtro son de acero inoxidable para facilitar la limpieza y el mantenimiento.
- Pico vertedor con función antisalpicaduras.
- Altura útil bajo el pico vertedor: 162 mm, ideal para una jarra o un vaso coctelero.
- Equipada con un gran recipiente de residuos para hacer hasta 135 zumos uno tras otro.

C CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia	700 vatios	
Datos eléctricos	Monofásico - Toma suministrada	
Velocidad constante	3000 rpm	
Dimensiones (axPxxA)	235 x 535 x 502 mm	
Peso bruto	12,8 kg	
Alimentación	Amperaje	Referencia
230V/50/1	7 Amp	56000A
120V/60/1	9 Amp	56005A
220V/60/1	6 Amp	56004A



